

**BARRAS INOXIDÁVEIS - PRINCIPAIS ACABAMENTOS, TOLERÂNCIAS, NORMAS**

REDONDA	TOL. DIAMETRO	COMPRIMENTO	ACABAMENTOS (3)
3,00 A 63,49MM	h11 (1) VER TABELA	Todas de 4000 a 6000mm	TREFILADO/DESCASCADO
63,50 A 101,60MM	h13 (1) VER TABELA		DESCASCADO
101,61 A 147,00MM	(+0,50/-0,00MM)		DESCASCADO
147,01 A 240,00MM	(+1,00/-0,00MM)		DESCASCADO
240,01 ACIMA	(+3,00/-0,00MM)		TORNEADO/DESCASCADO

BARRA CHATA SEMI-LAMINADA	TOL. LARGURA	COMPRIMENTO	ACABAMENTO
TODAS	-0,00/ + 2,00MM	Todas de 4000 a 6000mm	CORTADA DE CHAPA TEM AS BORDAS LIGEIRAMENTE ARREDONDAS E ACABAMENTO N1.

Espessuras	Tolerâncias:
3,00 A 3,49 MM	+/- 0,24 MM
3,50 A 3,99 MM	+/- 0,28 MM
4,00 A 4,49 MM	+/- 0,32 MM
4,50 A 4,99 MM	+/- 0,33 MM
5,00 A 6,49 MM	-0,25 / +0,38 MM
6,50 A 8,00 MM	-0,25 / +0,55MM
8,01 A 10,00 MM	+ 1,14 / -0,25 MM
11,00 A 19,05 MM	+ 1,40 / -0,25 MM
20,00 A 25,40 MM	+ 1,52 / -0,25 MM
26,00 A 50,80 MM	+ 1,78 / -0,25 MM

BARRA CHATA LAMINADA	TOL ESPESSURA	TOL LARGURA	COMPRIMENTO	ACABAMENTO
ESPESS. 3,00 A 19,05MM	(+0,40MM)		Todas de 4000 a 6000mm	LAMINADA DE USINA TEM AS BORDAS COM CANTO "VIVO / RETO" E ACABAMENTO N1.
LARGURA 12,70 A 30,00MM		(+0,40MM)		
LARGURA 30,01 A 50,00MM		(+0,80MM)		
LARGURA 50,01 A 101,60MM		(-0,80+1,60MM)		

Obs: Eventualmente dependendo do lote pode haver uma variação maior na tolerância dimensional.

BARRAS QUADRADAS E SEXTAVADAS	TOL DIAM	COMPRIMENTO	ACABAMENTO
TODAS	h11 (1) VER TABELA	Todas de 3000 a 5000mm	LAMINADA DE USINA TEM AS BORDAS COM CANTO "VIVO / RETO" E ACABAMENTO N1.

Obs: Eventualmente dependendo do lote pode haver uma variação maior que h11.

CANTONEIRA LAMINADA	TOL ESPESSURA	TOL LARGURA	COMPRIMENTO	ACABAMENTO
ESPESS. 3,00 A 12,70MM	(+0,40MM)		Todas de 4000 a 6000mm	LAMINADA DE USINA COM CANTO "VIVO / RETO" E ACABAMENTO N1.
LARGURA 19,05 A 30,00MM		(+0,40MM)		
LARGURA 30,01 A 50,00MM		(+0,80MM)		
LARGURA 50,01 A 101,60MM		(-0,80+1,60MM)		

Obs: Eventualmente dependendo do lote pode haver uma variação maior na tolerância dimensional.